

EGY NYOMTATÓ TÁRSNAK

Ez a hatékony nyomtató olyan megbízható, hogy üzembe helyezés után meg is feledkezhet róla. Egy hamisítatlan asztali eszköz, ami már 6 másodperc alatt kiadja az első nyomtatott oldalt.


Megbízhat benne, hogy megszakítás nélkül végez jó minőségű nyomtatást. Bármennyire is elfoglalt Ön, az FS-1100 elvégzi a feladatait.

- 28 oldal percenként, valós 1200 dpi felbontással
- max. 500 lapos papír kapacitás
(beleértve az opcionális lehetőségeket)
- kompakt formatervezés, stabil és megbízható
- erős processzor, gyári felszereltséggel 32 MB RAM-mal
- hosszú élettartamú alkatrészek



A LED vezérlő egysé-
rű működtetést tesz
lehetővé.

Az 1.200 dpi felbontás
tiszta körvonalú szö-
veget és éles kontúrú
grafikákat eredményez.



FS-1100

MONOKRÓM A4 ASZTALI NYOMTATÓ



A hosszú élettartamú alkatrészeiknek köszönhetően az

ECOSYS termékek hosszú ideig használhatók, a karbantartással, kezeléssel és fogyó eszközökkel kapcsolatos tulajdonosi költségeket pedig a minimumon tartják. A patron nélküli rendszernek hála csak a tonert kell cserélni. A moduláris kialakításnak köszönhetően szükség szerint alkalmazhat a munkafolyamatot támogató funkciókat. A beépített rendszerszoftver hosszú időre garantálja a hálózatok közötti kompatibilitást. A Kyocera tartós alkatrészei a környezetre is kisebb terhet jelentenek.

Rendszerfelület:

Az FS-1100 alapfelszerelésként USB csatlakozót tartalmaz, de választható hozzá hálózati csatlakozás és problémamentes rendszerfelügyelet is. A Kyocera egy felületre épülő technológiájának köszönhetően a hálózathoz csatlakoztatott valamennyi Kyocera PCL/PostScript nyomtató ugyanazt az illesztőprogramot használja; az egyfelhasználós asztali nyomtatóktól a legmodernebb többfunkciós gépekig. Csak a Kyocera kínál ilyen problémamentes és kifinomult IT megoldást.

PRESCRIBE IIe:

A Kyocera laptervező és vezérlőnyelve a PRESCRIBE IIe, mellyel még összetett grafikák, logók és űrlapok (akár többrészes formátumban is) létrehozhatók a rendszertől függetlenül, illetve eltárolhatók és frissíthetők a nyomtatóban. Ennek köszönhetően nem kell többé nyomtatási fájlokba integrálni. A fájlok elérése szükség szerint történik, így a hálózat terhelése is csökken.

Állapotjelző/KM-NET Viewer:

Az FS-1100 beállításait vizuálisan lehet ellenőrizni és módosítani bármely Windows PC-ről míg az Állapotjelző könnyű beállítást és a nyomtató állapotának USB-n keresztül történő könnyű szabályozását teszi lehetővé. A KM-NET Viewer fejlett nyomtatáskezelési szoftver, mely a szabványos SNMP protokollt használja.

ÁLTALÁNOS

Technológia: Kyocera ECOSYS, lézer
Nyomtatási sebesség: 28 lap/perc, A4-es méretben
Felbontás: 1.200 x 1.200 dpi
Első oldal nyomtatása: 6 másodperc vagy kevesebb
Bemelegedési idő: 19 másodperc
Teherbírás: Max. havi 20.000 oldal, átlag 2.000 oldal havonta
Áramellátás: M AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Áramfelvétel: Nyomtatás: 439 W, Készenléti állapot: 8,3 W, Energiatakarékos üzemmód: (ECOpower): 4,4 W
Zajszint (ISO 7779): Nyomtatás: 53 dB(A), Készenléti állapot: 30 dB(A), Energiatakarékos üzemmód (ECOpower): mérhetetlenül alacsony
Méreték (Sz x Mé x Ma): Alapkészülék: 375 x 393 x 250 mm
Súly: Alapkészülék tonerrel: kb. 10 kg
Tanúsítványok: TÜV/GS, CE, PTS
A termék gyártási folyamata megfelel az ISO 9001 minőségi és ISO 14001 környezetvédelmi szabványoknak.

PAPÍRKEZELÉS

Minden papírkapacitással kapcsolatos adat 80 g/m²-es papír alapján lett megadva. Javasolt a Kyocera által ajánlott papírt használni, normál környezeti körülmények között.

Bemeneti kapacitás: 250 lapos univerzális papíradagoló, 60-120 g/m², A4, A5, A6, B5, levél, jogi, egyéni formátum (105 x 148 mm-től 215,9 x 297 mm-ig)
1-lapos kézi adagoló, 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5, levél, egyéni formátum (70 x 148 mm-től 215,9 x 356 mm-ig)
Max. betölthető papírmennyiség PF-100 papíradagolóval: 501 lap
Kézi duplex nyomtatás lehetséges
Kimeneti kapacitás: 250 lap felelő néző oldal

VEZÉRLŐ

Processzor: PowerPC 405F5 / 360 MHz
Memória: Alap 32 MB + ECOMemory, max. 544 MB
1 SDRAM DIMM foglalatban
Emulációk: PCL6/PCL5e, PPL, KPDLL 3 PostScript 3 kompatibilis automatikus emuláció érzékelővel (AES), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630
Vezérlőnyelv: PRESCRIBE IIe
Karakterkészletek: 80 körvonalas betűtípus minden emulációban elérhető, 1 bitmap font, 45 egy-dimenziós vonalkód plusz egy két-dimenziós vonalkód (PDF-417), Letölthető karakterkészlet: Kyocera, PCL + TrueType formátum, Type 1 + 3 formátum

CSATOLÓFELÜLET

Alap csatolófelületek: USB 2.0 (Hi-Speed), KUIO-LV csatoló foglalat

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Papírkezelés
PF-100 lapadagoló (max. 1 db.): 250 lapos, 60-120 g/m², A4, A5, A6, B5, levél, jogi, egyéni formátum (148 x 210 mm-től 215,9 x 297mm-ig)
CB-100 szekrény: fa íróasztal tárolóhellyel, kerekkel

Memória
Nyomtató memória: 1 SDRAM DIMM foglalatban (64, 128, 256, 512 MB)
CompactFlash® 1 típusú memóriakártya: 1 slot akár 2 GB, űrlapok, betűtípusok, logók, makrók tárolására

Opcionális csatolófelületek
IB-23 hálózati kártya: 10Base-T/100Base-TX
SB-110FX hálózati kártya: 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX, FibreOptic
SB-110 hálózati kártya: 10Base-T/100Base-TX

FOGYÓESZKÖZÖK

TK-140 Toner-készlet: Microfine toner 4.000 oldalhoz az ISO/IEC 19752*szabványnak megfelelően

* Az induló toner kapacitása 2.000 oldal az ISO/IEC 19752 szabványnak megfelelően.

JÓTÁLLÁS

Alapfelszerelésként 2 év jótállás. A Kyocera a dobra és az előhívóra 3 évre vagy 100.000 oldalra vállal szavatosságot (amelyik a kettő közül korábban bekövetkezik), amennyiben a nyomtatók használata és tisztítása a használati útmutatónak megfelelően történik.



3 éves helyszíni jótállás a nyomtatóra és kiegészítőire.

MODELL KONFIGURÁCIÓK

FS-1300DN: beépített IB-23 hálózati kártyával



Válassza ki az igényeinek megfelelő kiegészítőket:

PF-100 lapadagoló



Az Ön Kyocera üzleti partnere:

KYOCERA MITA Europe B.V., Hoeksteen 40, 2132 MS Hoofddorp, Hollandia, Tel +31 (0) 20 65 40 000, Fax +31 (0) 20 65 31 256, www.kyoceramita-europe.com, info@kyoceramita-europe.com
KYOCERA MITA Corporation, 2-28, 1-Chome, Tamatsukuri, Chuo-Ku, Osaka 540-8585, Japán, www.kyoceramita.com
FS-1300D – Magyar – 870MT8DSE1300 A Kyocera nem szavatolja a fentiekben megadott adatok pontosságát.
A műszaki paraméterek előzetes tájékoztatás nélkül változhatnak. Az adatok a nyomdába küldéskor aktuális állapotot tükrözik.

