

IDEJE MEGISMERNI

EGY KIS MULTIFUNKCIÓS KÉSZÜLÉKET,
MELY NAGY TELJESÍTMÉNNYEL BÍR.

Ez a kompakt hálózati multifunkciós eszköz kategóriájában a leghatékonyabb és legmegbízhatóbb. Az egyedi, hosszú élettartamú ECOSYS technológia költséghatékony üzemeltetést biztosít többfeladatos környezetben is.

Tökéletes választás, ha nyomtatni, másolni, színesben szkennelni és faxolni akar.

- 18 oldal/perc 1.200 dpi-s felbontással
- 96 MB memória a fejlett funkciókhoz (max. 320 MB)
- beépített hálózati csatló
- színes szkennelés
- hosszú élettartamú alkatrészek, egyszerű karbantartás
- alacsony üzemeltetési költségek

Az illusztráció opciókat tartalmaz

Alapkiépítésben 300 lapos papírkapacitás. A termelékenység növelése érdekében kibővíthető 550 lapig.



A dokumentum adagolóval (opció) 50 lapot másolhat, szkennelhet vagy faxolhat.



FS-1118MFP

A4-ES MONOKRÓM MULTIFUNKCIÓS NYOMTATÓ

ECOSYS Az ECOSYS technológia a különösen tartós alkatrészekre épül. A dob, a developer és a fixáló egység élettartama 100.000 oldalra lett tervezve. Mivel a toner az egyetlen szükséges kellékanyag, így az ECOLaser nyomtatók a legalacsonyabb lapköltséget eredményezik kategóriájukban. A készülékek kimondottan környezetbarátok. A moduláris felépítésnek és a rugalmas papírkezelési opcióknak köszönhetően minden ECOLaser nyomtató az ön igényeihez igazítható.

Rendszer platform:

Az FS-1118MFP alapkiépítésben rendelkezik USB, párhuzamos és hálózati csatlóval. A Kyocera egyplatformos technológiája biztosítja, hogy ugyanaz a driver használható minden egyes Kyocera PCL/PostScript nyomtató eszközhez a hálózaton; az egyszerű asztali nyomtatóktól a korszerű multifunkciós rendszerekig. Egyedül a Kyocera nyújtja az informatikai kifinomultság és a kiváló teljesítményű papírkezelés szakértelmének eme könnyed kombinációját.

PRESCRIBE IIe:

A Kyocera lapleíró és vezérlő nyelve a PRESCRIBE IIe, mellyel még összetettebb grafikák, logók és űrlapok (akár több részből álló űrlapok is) készíthetők a rendszertől függetlenül, és ezek elmenthetők és feltölthetők a nyomtatóra. Következésképpen a nyomtatási fájlalba való integrálás nem igényel több időt. Szükség szerint alkalmazhatóak, ezért megkönnyítik a hálózati feldolgozást.

KM-NET for Client/KM-NET Viewer szoftver:

A hálózaton minden nyomtató eszköz beállítása megtekinthető és módosítható bármely Windows-t használó PC-ről. A KM-NET for Client segítségével könnyen beállítható és ellenőrizhető a készülék párhuzamos, USB vagy hálózati kapcsolaton keresztül. A KM-NET Viewer egy fejlett hálózati eszköz, mely standard SNMP protokollt használ.

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK
Technológia: Kyocera lézer, egykomponensű Sebesség: max. 18 A4 oldal/perc Felbontás: 600×600 dpi, 256 szürke árnyalat (szkenelés/másolás), gyors 1.200 dpi-s minőség KIR2-vel (nyomtatás) Első másolat: legfeljebb 9,5 másodperc Első nyomat: legfeljebb 8,0 másodperc Felfűtési idő: legfeljebb 20 másodperc Terhelhetőség: max. 10.000 oldal/hó Tápellátás: 220 ~ 240 V váltóáram, 50/60 Hz Fogyasztás: másolás/nyomtatás: 409 W, készenlét: 76 W, energiatakarékos (ECOpower): 40 W Zajszint (ISO 7779): másolás/nyomtatás: 65 dB(A), készenlét: 43 dB(A) Méreték (Szél. × Mély. × Mag.): 496×421×385 mm Súly: kb. 14,5 kg Tanúsítványok: GS/TÜV/CE A termék megfelel az ISO 9001 minőségi előírásoknak és az ISO 14001 környezetvédelmi irányvonalaknak.
PAPÍRKEZELÉS
Minden, az alábbiakban említett kapacitás adat 80 g/m ² súlyú papírra értendő, melynek vastagsága nem haladja meg a 0,11 mm-t. Kérjük normál üzemeltetési feltételek mellett a Kyocera által javasolt papírt használni. Bemeneti kapacitás: 250 lapos univerzális papírkazetta (60-105 g/m ² , A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Folio) 50 lapos kézi adagoló tálca (60-163 g/m ² , A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Folio, egyéni: 105×148-216×356 mm, borítékok) Max. bemeneti kapacitás opciókkal: 550 lap Kimeneti kapacitás: 150 lap (szöveggel lefelé), 30 lap (szöveggel felfelé)
MÁSOLÁSI JELLEMZŐK
Legnagyobb formátum: A4, Folio Folyamatos másolás: 1-999 Memória: beépített 96 MB, max. 320 MB, 1 kiegészítő DIMM foglalat (64, 128, 256 MB) Zoom tartomány: 50-200% 1%-os léptékkel Nagyítási arányok: 6 kicsinyítés / 4 nagyítás Digitális funkciók: egyszer olvas - többször nyomtat, elektronikus szortírozás, automatikus indítás, automatikus papírforrás váltás, fényerő beállítás, papírméret kiválasztás, egybemásolás (2 az 1-re, 4 az 1-re), programozható beállítások, megszakítás, festéktakarékos üzemmód (ECOcopy), feladat eltárolás, felhasználói kódok (20 db) Fényerő beállítás: automatikus, kézi: 7 lépésben Képváltás: szöveg + fotó, szöveg, fotó

NYOMTATÁSI JELLEMZŐK
Processzor: PowerPC 750Cxr / 300 MHz Memória: beépített 96 MB (64 MB + 32 MB DIMM), max. 320 MB (1 kiegészítő DIMM foglalat - 64, 128, 256 MB) Emulációk: PCL6/PCL5e és PCL, KPDL 3 (PostScript 3 kompatibilis), Automatikusan Emuláció Érzékelés (AES), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diabolo 630 Vezérlő nyelv: PRESCRIBE IIe Karakterkészletek: 80 körvonalas (mindegyik emulációban elérhető), 1 képpontos (PCL, KPDL2), 45 típusú egydimenziós és 1 típusú kétdimenziós vonalkód (PDF-417) Funkciók: PDF közvetlen nyomtatás, IPP nyomtatás, e-mail nyomtatás
CSATOLÓK
Beépített csatlók: nagysebességű kétirányú párhuzamos (IEEE 1284), USB 2.0 (nagysebességű), gyors Ethernet 10Base-T/100Base-TX Multiple interface connection (MIC): Egyidejű adatátvitelt tesz lehetővé legfeljebb négy csatlólon keresztül, minden csatlóhoz saját virtuális nyomtató tartozik.
SZKENNELÉSI JELLEMZŐK
Funkciók: küldés e-mailben, küldés FTP-re, küldés megosztott mappába (SMB), TWAIN, LDAP Beolvasási sebesség: max. 18 oldal/perc (600 dpi / A4, fekete-fehér) Felbontás: 600*, 400, 300, 200 dpi (színes, 256 szürke árnyalat, fekete-fehér) Legnagyobb formátum: A4, Folio Eredeti felismerés: szöveg, fotó, szöveg + fotó OCR Csatoló: 10/100Base-TX, USB 2.0 (csak TWAIN) Hálózati protokoll: TCP/IP Támogatott formátumok: TIFF (csak fekete-fehér), PDF, JPEG (csak színes) Tömrítési eljárás: MMR/JPEG Számítógépes környezet: IBM PC/AT kompatibilis Platform: Windows® 98, 98SE, Me, NT4.0, 2000, XP Mellékelt szoftverek: PaperPort Deluxe 9.2
*Színes és szürke árnyalatos színméltyesség választása esetén a felbontás használatához 128 MB memóriabővítés szükséges.
FAX JELLEMZŐK (OPCIÓN) *
Kompatibilitás: ITU-T Super G3 Modem sebesség: max. 33,6 kbps Átviteli sebesség: legfeljebb 3 másodperc (JBIG) Beolvasási sebesség: 2,5 másodperc Beolvasási felbontás: normál: 8 képpont/mm×3,85 sor/mm, finom: 8 képpont/mm×7,7 sor/mm, szuperfinom: 8 képpont/mm×15,4 sor/mm, ultrafinom: 16 képpont/mm×15,4 sor/mm Legnagyobb formátum: A4, Folio Tömrítési eljárás: JBIG, MMR, MR, MH Memória: beépített 6 MB Funkciók: hálózati fax, bizalmas küldés és fogadás, átjátszás, közvetítés, alkód, dokumentum fiók, távoli diagnosztika
*A funkció használatához DP-100 dokumentum adagoló szükséges.

Az Ön Kyocera Partnere:

Kyocera Mita Europe B.V., Hoeksteen 40, 2132 MS Hoofddorp, The Netherlands
Kyocera Mita Corporation, 2-28, 1-Chome, Tamatsukuri, Chuo-Ku, Osaka 540-8585, Japan

FS-1118MFP - Magyar - 8DSH1118. A Kyocera nem vállal felelősséget a fenti adatokban előforduló hibákért. A fenti adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.

OPCIÓK
Fax kártya (K) Papírkezelés DP-100 dokumentum adagoló: 50 lap, 50-120 g/m ² , A5R-A4R, Folio PF-17 papírkazetta: 250 lap, 60-105 g/m ² , A4, B5, A5, Letter, Legal, egyéni (148×210 mm-től 216×297 mm-ig) CB-100 gépasztal: görgős fa gépasztal tárolóhely
Memória 1 DIMM foglalat (64, 128, 256 MB)
KELLÉKEK / KARBANTARTÁS
Kezdő toner: 3.600 oldal (5% lefedettség - ISO 10561B) TK-18: mikroszemcsés toner (7.200 oldal - 5% lefedettség - ISO 10561B) PU-102: process unit (100.000 oldal)
GARANCIA
Alapértelmezésben 2 év. A dobra és a developerre a Kyocera 3 évig vagy 100.000 oldalig (amelyik előbb bekövetkezik) vállal garanciát, amennyiben a készülék az előírásoknak megfelelően lett használva és tisztítva. KYO LIFE A készülékhez 3 évre kiterjeszthető helyszíni garancia vásárolható.


