

# KM-8030

►print ►copy ►scan ►fax

## NAGY MUNKATERHELÉSŰ OSZTÁLYOK DOKUMENTUMKEZELŐ KÖZPONTJA



- 80 A4 oldal/perc (másolás és nyomtatás),  
41 A3 oldal/perc (másolás és nyomtatás)
- Első másolat: 2,9 másodperc
- Felfűtési idő: 30 másodperc bekapcsolástól
- 200 lapos kétoldalas dokumentum adagoló
- 4.100 lapos papírkapacitás (8.100 lapig bővíthető)
- kétoldalas egyemenetes szkennelés
- hosszú élettartamú alkatrészek, egyszerű karbantartás

Az illusztráció opciókat tartalmaz.

A magas termelékenységet a kitűnő kezelhetőséggel párosítva a KM-8030 dokumentumkezelő rendszer ideális megoldás a jelentős munkaterhelésű, nagy létszámú osztályok számára. Ez a tökéletesen felszerelt A3-as multifunkciós készülék teljes mértékben biztosítja a folyamatos dokumentum kezelést nagy volumenű irodai környezetben. A Kyocera egyedülálló hosszú élettartamú technológiájának köszönhetően a KM-8030 kategóriájában különösen alacsony üzemeltetési költségeket és a legnagyobb megbízhatóságot nyújtja.

# KM-8030

## A3-as monokróm dokumentumkezelő rendszer

A KM-8030 rendkívül tartós alkatrészeket tartalmaz, melyek garantálják az egyenletes és megbízható üzemelést. A készülék tervezésekor a kiemelkedően hosszú karbantartási ciklus volt a fő szempont. Emiatt a KM-8030 alacsony üzemeltetési költségek mellett magas termelékenységét biztosít, miközben minimális hatással van a környezetre.

**Rendszer platform**

A KM-8030 kiváló hálózati illeszthetőséget és probléma mentes adminisztrációt szolgáltat. A Kyocera egyplatformos technológiája biztosítja, hogy ugyanaz a driver használható minden egyes Kyocera nyomtató eszközhöz a hálózaton; az egyszerű asztali nyomtatóktól a korszerű multifunkciós rendszerekig. Egyedül a Kyocera nyújtja az informatikai kifinomultság és a kiváló teljesítményű papírkezelés szakértelmének eme könnyed kombinációját.

**ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK**

**Technológia:** Kyocera lézer, egykomponensű  
**Sebesség:** max. 80/41 oldal/perc (A4/A3)  
**Felbontás:** gyors 1.200 dpi (másolás/nyomtatás) 600×600 dpi, 256 szürke árnyalat (szkennelés)  
**Első másolat:** legfeljebb 2,9 másodperc  
**Felfűtési idő:** legfeljebb 30 másodperc  
**Terhelhetőség:** 400.000 oldal/hó  
**Tápellátás:** 220 - 240 V váltóáram / 50/60 Hz  
**Fogyasztás:** nyomtatás: 1.503 W, készenlét: 395 W, energiatakarékos (EcoPower): 236 W  
**Zajszint (ISO 7779):** nyomtatás: 75 dB(A), készenlét: 58 dB(A), energiatakarékos (EcoPower): nem mérhető  
**Méreték (Szél. × Mély. × Mag.):** 680×783×1.190 mm  
**Súly:** kb. 188 kg  
**Tanúsítványok:** GS/TÜV/CE  
A termék megfelel az ISO 9001 minőségi előírásoknak és az ISO 14001 környezetvédelmi irányvonalaknak.

**PAPÍRKEZELÉS**

Minden, az alábbiakban említett kapacitás adat 80 g/m<sup>2</sup> súlyú papírra értendő, melynek vastagsága nem haladja meg a 0,11 mm-t. Kérjük normál üzemeltetési feltételek mellett a Kyocera által javasolt papírt használni.

**Bemeneti kapacitás:** 2×1.500 lapos nagykapacitású papírkazetta (60-160 g/m<sup>2</sup>, A4),  
2×500 lapos univerzális papírkazetta (60-160 g/m<sup>2</sup>, A3-A5R, Folio),  
100 lapos kézi adagoló tálca (45-200 g/m<sup>2</sup>, A3-A6R, Folio)  
max. bemeneti kapacitás opciókkal: 8.100 lap  
beépített duplex  
**Kimeneti kapacitás:** 250 lap  
dokumentum adadoló: 200 lap (45-160 g/m<sup>2</sup>)

**MÁSOLÁSI JELLEMZŐK**

**Legnagyobb formátum:** A3  
**Folyamatos másolás:** 1-9.999  
**Memória:** beépített 128 MB RAM és 40 GB merevlemez  
**Zoom tartomány:** 25-400%-ig 1%-os léptékekkel  
**Nagyítási arányok:** 22 kicsinyítés / 9 nagyítás  
**Digitális funkciók:** energiatakarékos üzemmód, megszakításos másolás, egyszer olvas - többször nyomtat, festéktakarékos üzemmód (EcoPrint), elektronikus szortírozás, elforgatásos szortírozás, másolat elforgatás, egybemásolás, szétválasztás, fedlap mód, oldalszámozás, összemásolás, margó eltolás, kerettörés, negatív kép, tükörkép, próbanyomat, kétoldalas másolás, fűzetkészítés, programozható beállítások (8), felhasználói kódok (1.000), feladat összeállítás, feladat tárolás, középre igazítás, másolat ismétlés, űrlap készítés, megosztott adatfiók, közös nyomtatási fiók

Az Ön Kyocera partnere:

**PRESCRIBE IIe**

A Kyocera lapleíró és vezérlő nyelve a PRESCRIBE IIe, mellyel még összetettebb grafikák, logók és űrlapok (akár több részből álló űrlapok is) készíthetőek a rendszertől függetlenül, és ezek elmenthetőek és feltölthetőek a nyomtatóra. Következésképpen a nyomtatási fájlalba való integrálás nem igényel több időt. Szükség szerint alkalmazhatóak, ezért megkönnyítik a hálózati feldolgozást.

**Karakterkészletek és vonalkódok**

A 136 méretezhető PostScript karakterkészlet nagy rugalmasságot szolgáltat minden alkalmazáshoz. Mind a 45 integrált vonalkódot a nyomtató számol ki automatikusan (tördelő összegekkel együtt), így a kívánt méretben, igazításban és pozícióban nyomtathatóak.

**KM-NET VIEWER szoftver**

A KM-NET VIEWER egy fejlett hálózati eszköz, mely kompatibilis minden Kyocera nyomtatóval és multifunkciós készülékkel, valamint a standard SNMP protokollt használó más gyártók készülékeivel. A hálózaton minden nyomtató eszköz beállítása megtekinthető és módosítható bármely Windows-t használó PC-ről.  
A KM-NET VIEWER azonnali figyelmeztető funkcióval is rendelkezik, mely e-mailben tájékoztatja a felhasználót/adminisztrátort.

**NYOMTATÁSI JELLEMZŐK (OPCIÓ)**

**Processzor:** PowerPC 750FX / 600 MHz  
**Memória:** beépített 64 MB + ECOMemória, max. 576 MB (2 kiegészítő DIMM foglalat - 32, 64, 128, 256 MB),  
1 CompactFlash kártya foglalat  
**Emulációk:** PCL6/PCL5e és PCL, KPDL 3 (PostScript 3 kompatibilis) automatikus emuláció érzékeléssel (AES), KC-GL (HP-7550A), Line Printer, IBM Proprietary X24E, Epson LQ-850, Diablo 630  
**Vezérlő nyelv:** PRESCRIBE IIe  
**Karakterkészletek:** 80 körvonalas (PCL6), 136 PostScript KPDL 3, 1 képpontos karakterkészlet,  
45 egydimenziós és egy kétdimenziós vonalkód (PDF-417)  
Letölthető karakterkészletek: Kyocera, PCL + TrueType formátum, Type 1 + 3 formátum  
**Funkciók:** eMPS – gyors másolat, próbanyomat és várakoztatás, privát nyomtatás, feladattárolási- és kezelési funkciók

**CSATOLÓK**

**Beépített csatolók:** nagysebességű kétirányú párhuzamos (IEEE 1284), USB 2.0 (nagysebességű), USB csatoló külső (flash) adathordozó számára, gyors Ethernet 10-Base-T/ 100Base-TX, CF kártya foglalat  
**Multiple interface connection (MIC):** Egyidejű adatátvitelt tesz lehetővé legfeljebb négy csatolón keresztül, minden csatolóhoz saját virtuális nyomtató tartozik.

**SZKENNELÉSI JELLEMZŐK (OPCIÓ)**

**Funkciók:** küldés PC-re, küldés e-mailben, küldés FTP-re, hálózati TWAIN  
**Beolvasási sebesség:** 80 oldal/perc (600 dpi/A4)  
**Felbontás:** 600, 400, 300, 200 dpi  
**Legnagyobb formátum:** A3  
**Eredeti felismerés:** szöveg, fotó, szöveg+fotó, OCR  
**Csatoló:** 10/100Base-TX  
**Hálózati protokoll:** TCP/IP  
**Támogatott formátumok:** TIFF, PDF  
**Tömörítési eljárás:** G4 (MMR)  
**Mellékelt szoftverek:** DB-Assistant, Scanner file utility, Address Book, Address editor, TWAIN source, PaperPort Delux  
**Számtípusú környezet:** IBM AT/PC kompatibilis, MAC  
**Platform:** Windows 95, 98, ME, NT4.0, 2000, XP, MAC/OS9, MAC/OSX

**CompactFlash® kártya**

A CompactFlash® kártya (nem tartozék) bőséges tárolóhelyet kínál a karakterkészleteknek, logóknak, űrlapoknak, aláírásoknak valamint egyes API vagy PRESCRIBE makróknak.

**Merevlemez**

A MicroDrive (opció) még hatékonyabb dokumentum kezelést kínál. Egyidejűleg kezelheti az eMPS nyomtatási funkciókat, mint a gyors másolat, próbanyomat és várakoztatás, privát nyomtatás, feladat tárolás.

**OPCIÓK**

**Nyomtató kártya (V), Szkenner kártya (G)**

**Papírkezelés**  
**PF-650 nagy kapacitású papírmagazin:** 4.000 lap (60-160 g/m<sup>2</sup>, A4)  
**DF-650 dokumentum finisher:** 3.000 lapos főtálca, 200 lapos mel-létálca (45-200 g/m<sup>2</sup>)  
Tűzés: 50 lap, 4 pozícióban + gerinctűzés  
**MT-1 multi tálca (DF-650-hez):** 5 tálca, 5×150/100 lap (A4/A3)  
**BF-1 fűzetkészítő egység (DF-650-hez):** 16 lap, fedlap: 60-200 g/m<sup>2</sup>  
**PH-4C lyukasztó egység (DF-650-hez):** 2/4 lyuk

**Nyomtató memória**  
**DIMM memória:** 2 foglalat - 32, 64, 128, 256 MB (max. 576 MB a beépített memóriával együtt)  
**CompactFlash® kártya:** 1 foglalat (8, 16, 32, 64 MB), űrlapok, karakterkészletek, logók, makrók tárolására, PCL Barcode Flash-hez  
**HD-10 merevlemez:** 20 GB adatok, űrlapok, karakterkészletek tárolására és az eMPS funkciókhoz

**Biztonság**  
**Data security kit (B):** adatbiztonsági csomag

**Opcionális csatolók**  
**IB-21E hálózati kártya:** 10Base-T/100Base-TX  
**SB-50 hálózati kártya:** 10Base-FL, FibreLink  
**SB-60 hálózati kártya:** TokenRing STP/UTP  
**SB-70 hálózati kártya:** vezeték nélküli hálózat – IEEE 802.11b  
**SB-110FX hálózati kártya:** 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX, FibreOptic  
**SB-140 hálózati kártya:** 10Base-2/10Base-T/100Base-TX  
**SB-80 párhuzamos csatoló:** második párhuzamos csatoló IEEE 1284  
**IB-11 soros csatoló:** RS-232C (max. 115.2 kbps)

**KELLÉKEK / KARBANTARTÁS**

**TK-655:** mikroszemcsés toner (47.000 oldal - 6% lefedettség)  
**MS-2 tűzőkapocs:** 3×5.000  
**MK-650A:** maintenance kit (500.000 oldal)  
**MK-650B:** maintenance kit (500.000 oldal)

